

## KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Na wykonanie odcinkowej konserwacji rowu na długości 150 m przy ulicy Powstańców Śląskich w Przystajni					
1.	KNR 15-01 d.1 0114-04	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp 452	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218.00	 218.00
				RAZEM	218.00
2.	KNR 15-01 d.1 0115-02	Wygrabianie wykoszonych porostów 452	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 218.00	 218.00
				RAZEM	218.00
3.	KNR 15-01 d.1 0114-08	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieków 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.00	 48.00
				RAZEM	48.00
4.	KNR 15-01 d.1 0115-01	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szer. do 2.0 m 100	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 48.00	 48.00
				RAZEM	48.00
5.	KNR 2-01 d.1 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m <sup>3</sup> na odkład w gr. kat. III 796	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 364.80	 364.80
				RAZEM	364.80
6.	KNR 2-11 d.1 0503-04	Wykonanie opasek pojedynczych z kizek faszynowych o śr. 15 cm w gr. kat. III 594	m m	 300.00	 300.00
				RAZEM	300.00
7.	KNR 2-01 d.1 0507-02	Plantowanie skarp i dna rowów - gr. kat. III przy robotach wodno-melioracyjnych 1640	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 740.00	 740.00
				RAZEM	740.00
8.	KNR 2-01 d.1 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m <sup>3</sup> ziemi wzdłuż 1m krawędzi wykopu - gr. kat. III 796	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 364.80	 364.80
				RAZEM	364.80
9.	KNR 2-01 d.1 0510-03	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej 1475	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 710.00	 710.00
				RAZEM	710.00
10.	KNR 15-01 d.1 0206-03 p/a interpolacja	Rozbiórka istniejących przepustów o śr. 40 cm z mechanicznym wydobyciem rur 40	m m	 24.00	 24.00
				RAZEM	24.00
11.	KNR 2-11 d.1 1401-01 + KNR 2-11 1401-02	Przepust rurowy bez piętrzenia P-1 na podłożu mineralnym śr. 60 cm - dług. rurociągu 7 m- rury WIPRO (7 szt przepustów * * 5 m długości) 7	przep. przep.	 4.00	 4.00
				RAZEM	4.00
12.	KNR 2-11 d.1 0522-02	Wykonanie palisady przy śr. Kołków i słupków 10-12 cm i głębokości wbicia 1.50 m w gr. kat. III 3	m m	 3.00	 3.00
				RAZEM	3.00
13.	KNR 2-01 d.1 0516-04	Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi na podsypce cementowo-piaskowej 34,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 34.50	 34.50
				RAZEM	34.50

inż. Edward Lamch

Uprawnienia Budowlane  
Nr upr. 8306/19977