GMINA PRZYSTAJŃ
42-141 PRZYSTAJŃ
ul. Częstochowska 5
tel. 34-319 11 53, fax 34-319 17 32

RI-DP. 271.04.2016

Przystajń, dnia 06-04-2016 r.

Wszyscy oferenci

ZAPROSZENIE
DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Przystajń na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 907) oraz Zarządzeniem Nr 28/2016 Wójta Gminy Przystajń z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 € zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na:

„Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej i tłuczniowych (kamiennych) na terenie gminy Przystajń"

I. Dane Zamawiającego:

Gmina Przystajń
42-141 Przystajń ul. Częstochowska 5
NIP 5742055766 REGON 151398379
tel. 34 319 11 53 fax. 34 319 17 32
e-mail: ug@gminaprzystajn.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

CPV 45.23.31.42 - Roboty w zakresie naprawy dróg

1. Zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie remontu cząstkowego (napraw bieżących) nawierzchni bitumicznych i tłuczniowych na terenie gminy Przystajń. Remont cząstkowy nawierzchni to zespół zabiegów technicznych wykonywanych na bieżąco w zależności od potrzeb, polegających na usuwaniu uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również hamujących proces powiększania się powstałych uszkodzeń obejmujących małe powierzchnie, jak również uzupełnienie wyrw i ubytków, wyboi nawierzchni tłuczniowej poprzez uzupełnienie destruktem bitumicznym z zagęszczeniem mechanicznym walcem wibracyjnym.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Część I – Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych

1.1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej i gresów bazaltowych remonterem ciśnieniowym (patcherem) poprzez usuwanie ubytków do głębokości 5cm i spękań poprzez oczyszczenie ubytków nawierzchnio luźnej frakcji, oczyszczenie ubytku nawierzchni powierzchni powietrzem pod ciśnieniem, spryskanie ubytku emulsją a następnie wypełnienie ubytku grysem obtoczonym emulsją aż do wyrównania powierzchni uszkodzonej nawierzchni.

1.2 Materiały: emulsja kationowa szybkorozpadową K-1 65%, gres bazaltowy płukany o uziarnieniu 2-5mm i 5-8mm

1.3 Szacunkowa łączna ilość zabudowanego materiału określa się na ok. 75,0 ton zabudowanego gresu.

2.1 Remont cząstkowy nawierzchni masą bitumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi, oczyszczeniem i oblaniem emulsją asfaltową całej powierzchni ubytków, wypełnienie masą mineralną-asfaltową (powierzchnia wypełnienia do 2.0m^2 przy średnia głębokości 5cm) oraz uszczelnieniem (oblanie) krawędzi asfaltem. Temperatura powietrza podczas wykonywania remontu musi być wyższa niż 10°C. Zakres robót dopuszcza ręczne rozkładanie mieszanek mineralno - bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek i listew profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub zagęszczarek płytowych.

2.2 Materiały: masa mineralno - bitumiczna - beton asfaltowy wytwarzany wg ST D-05.03.05 „Nawierzchnia z betonu asfaltowego" powinien mieć uziarnienie dostosowano do głębokości uszkodzenia (po jego oczyszczeniu z luźnych cząstek nawierzchni i zanieczyszczeń obcych), przy czym największe ziarna w mieszance betonu asfaltowego powinny się mieści w przedziale od 1/3 do 1/4 głębokości uszkodzenia do 50mm, emulsja kationowa asfaltowe niemodyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-50, K1-60, K1-65, K1-70.

2.3 Szacunkowa łączna ilość zabudowanego materiału określa się na ok. 20,0 ton.

Część II – Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych

1. Remont cząstkowy nawierzchni z tłucznia kamiennego z uzupełnieniem (dziur, wybojów wyrw) tj.: oskardowanie wyboju, wypełnienie destruktem asfaltowym o frakcji ziaren 0-30mm (frezem mineralno - bitumicznym) z zagęszczeniem mechanicznym walcem samojezdnym wibracyjnym dwukrotnie po jednym śladzie (bez względu na głębokość ubytku lub wyboju.
2. Matariały: destrukt asfaltowy o frakcji 0-30m
3. Szacunkowa łączna ilość zabudowanego materiału określa się na ok. 500,0 ton.

III. 1. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę na dowolną liczbę zadań.

IV. Roboty stanowiące przedmiot zamówienia zlecone zostaną zgodnie z bieżącym potrzebami a szczegółowa lokalizacja robót dokonana zostanie poprzez osobą upoważnioną lub innego nadzorującego pracownika Urzędu Gminy Przystajń.

V. Osoba do kontaktu:

referent ds. utrzymania dróg **Grzegorz Sokołowski** tel. **34 319 11 53 wew.117, 608 329 670**
e-mail: drogi@gminaprzystajn.pl

VI. Termin realizacji zadania:

Część I – od daty podpisania umowy: - 75 % zakresu zamówienia sukcesywnie do 31 maja 2016 r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia (w zależności, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy). - 25 % zakresu zamówienia sukcesywnie do 30 października 2016 r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu zamówienia (w zależności, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy).

Część II – od daty podpisania umowy - sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego do dnia 31 maja 2016 r. lub do czasu wyczerpania przewidywanego zakresu robót (w zależności od tego, który z warunków zostanie spełniony jako pierwszy

VII. Kryterium oceny ofert - **cena 100%**

VIII. Oferty powinna być złożona pisemnie w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie z dopiskiem **„Remont cząstkowy dróg gminnych"** osobiście w siedzibie Zamawiającego (kancelaria - pokój nr 19) lub listownie na adres Zamawiającego w terminie do dnia **15 kwietnia 2016 r.** do godziny **12:00**

Oferty, które zostaną złożone lub dostarczone po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

IX. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W załączeniu:

1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2) Oświadczenie -- załącznik nr 2

Wójt Gminy Przystajń
(-) Henryk MACH